



DER VERWANDLUNGSKÜNSTLER

Das NB-5 ist immer genau das, was Sie gerade benötigen: Ein modernes und preiswertes Hausnotrufgerät für den stationären Einsatz oder die Basisstation für ein Kombi-Notrufsystem, das Sie unterwegs und zu Hause nutzen können. Es verfügt über je eine 4G/LTE Mobilfunkverbindung sowohl in der Basisstation wie auch im neuen Mobilteil R23 (optional).

Wird das NB-5 als Kombi-Notruf eingesetzt, bleibt die Wohnung auch dann abgesichert, wenn der Nutzer

unterwegs ist. Rauch-, Wasser-, oder Hitzemelder bleiben mit der Zentrale auch dann verbunden, wenn das Mobilgerät nicht in der Basis oder vom Kunden gar nicht gewünscht ist.

Die Basisstation verfügt über eine hervorragende 2-Wege-Sprachkommunikation und eine große beleuchtete Notruftaste sowie über eine Tages- und eine An-/Abmelde oder Servicetaste.

Merkmale

- Notrufsystem für zu Hause und unterwegs (optional)
- Mobilfunktechnik in der Basisstation und im Mobilteil R23 (optional)
- Eingebautes hochempfindliches Mikrophon und leistungsstarker 3W-Lautsprecher
- Zweiwege-Freisprechkommunikation
- Fern- und lokale Programmierung
- Nur noch ein Gerät für alle Anwendungsfälle - vereinfacht Ihre Lagerhaltung und Disposition
- Handsender im Lieferumfang
- Gefahrenmelder wie Rauchmelder sind möglich
- Sprachansagen
- Remote-Firmware-Aktualisierung
- Klassisches 3-Tasten-Layout mit Tagetaste und An-/Abmeldetaste

HAUSNOTRUFGERÄT NB-5

Spezifikationen Hausnotrufgerät NB-5

RF-Frequenz	869 MHz F1 (EN-300-220, Klasse 1)
SIM-Karte	Unterstützt 1,8V- und 3V-Mikro-SIM-Karten
4G/LTE-Frequenzen	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz)
Lautsprecher	3 Watt
Stromquelle	Steckernetzteil 12V DC, 1,0 A
Lebensdauer der Batterie	30 Stunden*
Betriebstemperatur	0°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen	167 mm x 164 mm x 50 mm

Spezifikationen Mobilteil R23

RF-Frequenz	869 MHz F1 (EN-300-220, Klasse 1)
SIM-Karte	Vorinstallierte Nano-SIM-Karte
4G/LTE-Frequenzen	EU: B1 (2100 MHz) / B3 (1800 MHz) / B7 (2600 MHz) / B8 (900 MHz) / B20 (800 MHz) / B28 (700 MHz)
Batterie-Lebensdauer	50 Stunden*
Stromquelle	3,7V, 800 mAh wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen	38 mm x 66,5 mm x 16 mm

*Hinweis: Die tatsächliche Batterie-Lebensdauer hängt von den Produkteinstellungen, den Bedingungen, der Betriebsumgebung und der Verwendung ab.

