



## DAS KLEINSTE NOTRUFGERÄT FÜR ZU HAUSE

Das Climax Mini ist ein Hausnotrufgerät mit LTE-Fähigkeit (4G), das die F1-Funktechnologie nutzt. Mit einem einfachen Tastendruck können Benutzer im Notfall Hilfe herbeirufen. Eine zweite Taste dient als Tagestaste oder für einen Anruf bei Angehörigen oder einer Servicenummer. Das Mini ist besonders klein und fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.

Trotz seiner Größe hat es eine sehr gute Freisprechqualität für beide Gesprächspartner. Das Mini kann sowohl als Tischgerät wie auch als Wandgerät verwendet werden. Aufgrund der verwendeten modernen Komponenten hat es einen sehr niedrigen Energieverbrauch, so dass der eingebaute Akku bei Stromausfall für drei Tage die Betriebsbereitschaft erhält.

### Merkmale

- Hausnotrufgerät mit F1-Funktechnologie, Funk-Reichweite im Freien über 1500 Meter
- Mit bis zu 20 Handsendern & Sensoren erweiterbar
- Zwei Tasten für Notruf und programmierbare Zusatzfunktion
- Automatische Beantwortung eingehender Anrufe (konfigurierbar)
- Fernsteuerung der Lautstärke/ Mikrofoneinstellung
- Ansprechendes und moderndes Design mit wechselbarem Stoffbezug
- Klare Symbolsprache der Tasten zur einfachen Identifizierung der Funktion.
- Wandmontage oder Tischaufstellung
- Notstrom-Akku zur Überbrückung von Stromausfällen (bis zu 3 Tage)
- Funkstreckenüberwachung der Sensoren
- Bi-Direktionale Funkstrecke mit Auslösequittung am Handsender bei erfolgreicher Übertragung

# HAUSNOTRUFSYSTEM MINI

Das Mini kann mit einer rutschfesten Gummierung auf dem Tisch aufgestellt oder mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden. Mit seinem eleganten Design fügt es sich unauffällig in jedes Wohnumfeld ein. Es ist mit allen Climax-Funkzubehörteilen kompatibel.

## Technische Details

- Einfache Programmierung über CDMF Webportal mit Konfigurationsvorlagen
- Nano-SIM-Karte für Roaming (EU, CH, GB, NO) bereits vorinstalliert.
- Handsender WTRS2 liegt bei und ist bereits angelernt.
- Zwei LED für Spannungsversorgung und Empfang
- Sprachansagen, auch für Mobilfunkempfang
- Erinnerungsfunktion und programmierbare Sprachansagen

## Spezifikationen

Sensor Funk-Frequenz	869 MHz Class 1 (bidirektional)
4G LTE Frequenz	EU: B1 (2100MHz) / B3 (1800MHz) / B5 (850MHz) / B7 (2600MHz) / B8 (900MHz) / B20 (800MHz)
2G GSM Frequenz	EU: B3 (1800MHz) / B8 (900MHz)
Stromquelle	Netzteil mit 9V, 1A DC
Backup-Batterie	6V 850mAh AAA Ni-MH-Akku x 4
Laufzeit Batteriebetrieb	3 Tage*
Audio	Zwei-Wege-Sprache
Lautsprecher	1.5W
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen, Gewicht	112mm x 112mm x 49mm , 182 g

\*Hinweis: Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produkteinstellungen, Betriebsumgebung und Nutzungsmuster variieren.

