

ZUGSCHALTER PCU-5

Machen Sie Ihr Leben sicherer



SICHERHEIT FEST INSTALLIERT

Der Zugschalter PCU-5 dient als Sicherheit dort in der Wohnung, wo der Handsender oftmals nicht getragen wird, zum Beispiel im Badezimmer.

Die Installation ist sowohl auf Putz wie auch unter Putz möglich. Der Zugschalter passt in jede Standard DIN Unterputz-Dose und fügt sich so elegant in das Ambiente der Wohnung ein.

Egal, wie der PCU-5 installiert wird - ein Kabel benötigt er nie. Der Alarm wird per Funk übertragen, die Stromversorgung erfolgt durch die Batterie.

Bei einem Alarm ist für die Notrufzentrale jederzeit erkennbar, welcher Zugschalter ausgelöst hat und damit auch, in welchem Raum sich der Nutzer gerade befindet.

Merkmale

- Dezentres, unauffälliges Design
- Batterielebensdauer ca. 10 Jahre
- Installation ist sowohl auf Putz wie auch in einer Installationsdose möglich.
- Alarmauslösung durch Ziehen an der Schnur
- Schnur kann auf jede benötigte Länge gekürzt werden.
- Wasserfeste Schnur, saugt sich nicht voll, schimmelt nicht
- Spritzwassergeschützte Ausführung nach IPX4, kann auch im Badezimmer eingesetzt werden
- Erkennung schwacher Batterien
- Funkstreckenüberwachung
- LED quittiert Auslösung
- Funkreichweite bis zu 1.500 Metern

ZUGSCHALTER PCU-5

Der Zugschalter PCU-5 erhöht die Sicherheit der Hausnotrufinstallation, insbesondere in betreuten Wohnanlagen. Durch die lange Schnur ist er auch von gestürzten Personen noch problemlos erreichbar. Die lange Lebensdauer der Batterie und die robuste, unempfindliche Ausführung sorgen für minimalen Wartungsaufwand.

Weitere Merkmale

- Kompatibel mit allen Climax Hausnotrufgeräten und dem mobilen Notrufgerät Mobile Mate.
- 869 MHz F1-Funkstrecke (Class 1)
- Reichweite bis ca. 1.500m
- LED-Anzeige des Funktionszustands
- Inklusive Befestigungsmaterial für Holz- und Betondecken
- Installation in DIN-Unterputzdose oder auf Putz ist möglich
- Erkennung und Meldung leerer Batterie
- Funkstreckenüberwachung

Spezifikationen

RF Funkstrecke	869 MHz-F1 (Class 1)
Batterie	3V, 1x CR2 Lithium-Batterie
Wasserbeständigkeit	Spritzwassergeschützt nach IPX4
Batterielebensdauer	10 Jahre*
Betriebstemperatur	-10°C to 45°C
Luftfeuchtigkeit	bis zu 95% nicht kondensierend
Länge der Zugschnur	175 mm (kann gekürzt werden)
Abmessungen	81 mm x 82 mm x 44 mm

*Hinweis: Die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Produkteinstellungen, Betriebsumgebung und Verwendung variieren.

