



## UMFASSENDE SCHUTZ ZU HAUSE

Die SD-29-Serie ist ein multifunktionaler, drahtloser, intelligenter Rauchmelder mit leistungsstarken Funktionen. Er ist nicht nur Rauchmelder, sondern zugleich auch Hitzemelder.

In der Ausführung HME verfügt er zusätzlich über einen PIR-Bewegungsmelder, mit der die Tagestaste ersetzt wird sowie ein Notlicht, das auch optisch vor Gefahren warnt.

Mit seinem kleinen und stromlinienförmigen Design fügt er sich dezent in die Einrichtung ein und gibt ein unaufdringliches Gefühl der Sicherheit.

Bei einem Alarm warnen durch die serielle Vernetzung alle Melder den Bewohner. Durch die Funkverbindung wird gleichzeitig die Hausnotrufzentrale alarmiert.

### Merkmale

- Dezent, unauffälliges Design
- Photoelektrischer, reflektiver Rauchmelder
- Hitzemelder meldet schnellen Anstieg (>8,25°C) oder Überschreiten des Grenzwertes 57,25°C
- Automatische Kalibrierung
- Laute Sirene mit 85 dB
- PIR-Bewegungsmelder (nur HME)
- Alarmlicht zur optische Warnung (nur HME)LED-Anzeige
- Serielle Vernetzung, alle Melder alarmieren, wenn ein Melder auslöst
- Batterie kann ausgetauscht werden
- Erkennung schwacher Batterien

# MULTIFUNKTIONSMELDER SD-29

Der Multifunktionsmelder SD-29 entspricht den europäischen Normen EN14604 und EN50130-4. Mit der Installation wird die gesetzliche Vorschrift zur Installation von Rauchmeldern erfüllt. Er eignet sich optimal sowohl für betreute Wohnanlagen wie auch für den Einsatz in Einzelwohnungen.

## Weitere Merkmale

- Kompatibel mit allen Climax Hausnotrufgeräten und dem mobilen Notrufgerät Mobile Mate.
- 869 MHz F1-Funkstrecke (Class 1)
- Reichweite bis ca. 1.500m
- LED-Anzeige des Funktionszustands
- Inklusive Befestigungsmaterial für Holz- und Betondecken
- Schablone zur einfachen Montage liegt bei
- Erkennung und Meldung leerer Batterie
- Funkstreckenüberwachung

## Spezifikationen

RF Funkstrecke	869 MHz-F1 (Class 1)
Batterie	3V, 3x CR123 Lithium-Batterie
Akustischer Alarm	85 dbA in 3 Metern Entfernung
Batterielebensdauer	10 Jahre*
Betriebstemperatur	-10°C to 45°C
Luftfeuchtigkeit	bis zu 85% nicht kondensierend
PIR-Bewegungsmelder	Maximaler Radius 8 Meter bei einer Montagehöhe von 3 Metern
Luftfeuchtigkeit	bis zu 85% nicht kondensierend
Abmessungen	105 mm x 105 mm x 41 mm

\*Hinweis: Die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Produkteinstellungen, Betriebsumgebung und Verwendung variieren.

SD-29-HME-F1-SC Rauchmelder mit Hitzeerkennung, Bewegungsmelder und Notlicht

SD-29-H-F1-SC Rauchmelder mit Hitzeerkennung



Climax Deutschland GmbH  
 Max-Planck-Str. 10  
 50858 Köln  
 Tel.: +49 (221) 291963-30  
 Website: [www.climax-deutschland.com](http://www.climax-deutschland.com)  
 E-Mail: [info@climax-deutschland.com](mailto:info@climax-deutschland.com)

SD-29 MULTIFUNKTIONSMELDER  
 © 2022 Climax Deutschland GmbH